# オプション

標準型リチウムイオン電池パック
FNB-V145LIA
容量2200mAh
（付属品と同等）



小型連結型急速充電器
CD-75A
6台まで連結可能な急速充電器
（付属品と同等）



急速充電器用ACアダプター
CAA1610F
CD-75A単独充電用
※CD-75には使えません
（付属品と同等）



連結型急速充電器用ACアダプター
PS000369A01
CD-75A,CD-75用
ACアダプターとAC電源コード
のセット



防水スピーカーマイク
MH-66A7A
IP×7の防浸構造。
3.5φイヤホンジャック付



コンパクトスピーカーマイク
MH-82A7A
小型で自然な装着感。
3.5φイヤホンジャック付



スピーカーマイク
MH-83A7A
しっかりとしたホールド感。
3.5φイヤホンジャック付



防水スピーカーマイク
EK-467-460
IPX7の防浸構造
2.5φイヤホンジャック付



タイピンマイク &イヤホン
EK-515W-460
ダブルPTTスイッチ



イヤホン
ME-101(50CM)　長さ50cm
ME-101(100CM)　長さ100cm
2.5φプラグ
EK-467-460、
EK-515W-460用



タイピンマイク
MH-460A7A
イヤホン（EP460,EP461）別売り



カナル型イヤホン
EP460
2.5φプラグ
MH-460A7A用



イヤフック型イヤホン
EP461
2.5φプラグ
MH-460A7A用



咽喉マイク
TH-02-460ME
耳掛け式イヤホン付属



ベルトクリップ
CLIP-20
（付属品と同等）



キャリングケース
LCC-D460A
ベルト通しつき



キャリングケース
LCC-D461A
ベルトクリップ
対応



ホイップアンテナ
ATU-6J
アンテナ長　約203mm
通信の安定性を重視



スタビーアンテナ
ATU-12J（付属品と同等）
アンテナ長　約100mm
携帯性と通信範囲の
バランス型



ウルトラスタビーアンテナ
ATU-17J
アンテナ長　約50mm
携帯性を重視



Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社CSRはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
SHOKZはSHOKZ PTE. LTD.が所有する登録商標です。
本製品は公式ライセンシーである 株式会社CSR により製造、配布または販売されています。
Vertex Standard、Standard、およびデザイン化された VSロゴとSRロゴは、Vertex Standard Trademark Holdings, LLCの商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。
その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。©2026 CSR, Inc. All rights reserved.

⚠注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■開発製造　株式会社CSR
https://www.kcsr.co.jp/csr_standard.html

| | | |
|---|---|---|
| 首都圏営業部 | 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4 | TEL 042-703-5100 |
| 札幌営業所 | 〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル | TEL 011-633-8200 |
| 仙台営業所 | 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-3 日泉ビル | TEL 022-725-4523 |
| 大阪営業所 | 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-5-18 新大阪エイトビル | TEL 06-6829-6124 |
| 福岡営業所 | 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル | TEL 092-260-1351 |

■お問い合せ先

【販売店】
株式会社テレコム
東京本社 TEL 03-3762-5091
東北支店 TEL 022-344-7189
福岡営業所 TEL 092-408-5115
https://www.telcom-net.co.jp/

2026年4月現在　仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

55DZ49EA00

STANDARD

携帯型350MHz帯 5Wハイパワーデジタルトランシーバー

# VXD40BT

デジタル 82チャンネル　登録局 3R/3T　安心の3年保証




## 追従を許さない
## 飛びと音感を徹底追及

登録だけですぐに使えるトランシーバー

# 受け継がれ、進化していく「STANDARD」の伝統

これまでプロの現場で信頼に応えてきたVXD30
VXD40BTは音にこだわり、スペック値では表せない音感を磨き上げました
サービス業や建設業、災害時の連絡など、さまざまな場面で活躍します













## 使いやすさ

### マンダウン機能
無線機の向きや動きから無線機が異常が発生したと判断すると、緊急信号を発報します。

### セカンダリPTT機能
プログラマブルボタンを第二のPTTボタンとして設定可能。デュアルレシーブ中に、登録したスキャンチャンネルで送信できます。

### プログラムスキャン機能
あらかじめ設定した複数のチャンネルをスキャン（待受け）し、通話が始まったチャンネルに自動的に移動し、通話に参加することができます。

### スキャンPTTのAUTO機能
プログラムスキャン中、PTTボタンを押すと設定されているスキャンチャンネルから空いているチャンネルを自動で探し出して送信できます。




## 聞きやすさ

### 新開発のオーディオ回路
音質の要となるコーデック。VXD40BTは音質と弱電界での再現性をさらに向上させた自社開発のコーデックを搭載しました。

### 大音量スピーカー
定評のあるVXD30と同じスピーカユニットから700mWのパワーをクリアな音声で出力します。

### イコライザー機能
ユーザーの好みの音質に切り替えが可能です。受信側、送信側それぞれに装備。

### 2マイク式ノイズキャンセリング機能
バックノイズの少ないクリアな音声を送信します。




### TX AGC機能
送信された音声を自動的に調整、どのユーザーの声も一定の音量で聞き取りできます。

## 信頼性

### トップクラスの防塵・防水性(IP67※)
風雨を直接受ける屋外での使用を想定し、防塵・防水性を強化。しっかりと通話を確保します。

※IEC（国際電気標準会議）に基づく粉塵や浸水に関する保護等級
【防塵性】IP6X（耐塵形）：粉塵の侵入から完全に保護されている事
【防水性】IPX7（防浸形）：真水／静水に水深1mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない事

### 過酷なテストをクリア

数々の過酷なALT(加速度寿命試験)を実施し、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠したボディ。過酷な環境下でも安心して使用できます。

### 持続時間16時間
標準型リチウムイオン電池パックを使用した場合の運用時間は安心の16時間。
（スーパーセーブ機能使用時）

### Bluetooth®ヘッドセット対応
SHOKZ骨伝導ヘッドセットを始めとした一般的なBluetooth®ヘッドセットに対応。マイクコードが邪魔になる心配もありません。



・独自設計のアンテナで安定したBluetooth®通話
・本体のPTTでBluetooth®ヘッドセットが利用可能
・Bluetooth® マイク感度調整機能

### 最適化されたサイズ感
VXD30で極められたフォルム。大きすぎず、小さすぎず、手に馴染むベストなサイズです。




### 使いやすくなったキーパット
キーを押しやすいように取付け角度を最適化。より確実に操作できるようになりました。

## 主な仕様

| | |
|---|---|
| 送受信周波数 | デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔, 全82波)<br>351.03125 ～ 351.10000MHz (12波), 351.20000 ～ 351.63125MHz (70波)<br>上空用チャンネル(6.25kHz間隔,全15波, モニターのみ可)<br>351.10625 ～ 351.16250MHz (10波), 351.16875 ～ 351.19375MHz ( 5波) |
| 変調方式 | 4値FSK |
| 通信方式 | 単信（プレストーク）方式 |
| 送信出力 | 5/2.5/1W |
| 電池持続時間※ | 約16時間（スーパーセーブ機能ON）／約13時間（スーパーセーブ機能OFF） |
| 低周波出力 | 0.7W以上（10%歪み時） |
| 温湿度範囲 | 温度：-20℃～+60℃　湿度：95%（35℃） |
| 定格電圧 | DC7.4V±10% |
| 本体寸法 | W56×H100×D31mm（アンテナ及び突起物含まず） |
| 本体重量 | 約260g（電池、ベルトクリップ除く） |

※FNB-V145LIA使用、送信出力5W、送信5:受信5:待受90の割合で運用時

## その他の機能

- デュアルレシーブ機能
- ワンタッチで可能な音声録音・再生機能
- 32,767通りの秘話コード
- 512通りのUC（ユーザーコード）通信
- 個別、特定グループ、全体など用途に応じた呼び出し機能
- 瞬時に音量をオフにできるワンタッチ消音機能

## 標準構成品

本体
スタビーアンテナ　ATU-12J
標準型リチウムイオン電池パック　FNB-V145LIA
急速充電器　CD-75A
ACアダプター　CAA1610F
ベルトクリップ　CLIP-20
取扱説明書

登録局対応
技術基準適合証明取得機種
携帯型350MHz帯
5Wハイパワーデジタルトランシーバー

# VXD40BT