

STANDARD

100 ch デジタル 65 ch
DIGITAL/ANALOG アナログ 35 ch

VXD450U

携帯型デジタル/アナログデュアルモード簡易無線機

VX-D5901U

車載型デジタル/アナログデュアルモード簡易無線機

シンプルな操作、高い拡張性



VXD450U オプション

 <p>防水構造 3.5φイヤホンジャック付</p> <p>MH-66A7A 防水スピーカーマイク</p>	 <p>小型で自然な装着感。 3.5φイヤホンジャック付</p> <p>MH-82A7A コンパクトスピーカーマイク</p>	 <p>しっかりとしたホールド感。 3.5φイヤホンジャック付</p> <p>MH-83A7A スピーカーマイク</p>
 <p>VAC-50A*1 急速充電器</p>	 <p>CD-51*1 連結型充電器 (6台まで連結可)</p> <p>PA-47A 連結型充電器用ACアダプタ</p>	
 <p>FNB-V86LIA 薄型リチウムイオン充電電池</p>	 <p>FNB-V87LIA 標準型リチウムイオン充電電池</p>	 <p>乾電池 6本使用</p> <p>FBA-34*2 アルカリ単3乾電池ケース (防水)</p>
 <p>EK-515W-460 タイピンマイク & イヤホン</p>	 <p>EK-467-460 ハンドマイク</p>	 <p>約100mmのショートサイズ</p> <p>ATU-12G ショートアンテナ</p>

*1 充電電池は単体、無線機装着時のどちらでも充電できます。
*2 キャリングケース(LCC-D450)は使用できません。

VX-D5901U オプション



Specifications 主な仕様

VXD450U	VX-D5901U
使用周波数 デジタル： 467.0000 ~ 467.4000MHz (65ch) アナログ： 465.0375 ~ 465.1500MHz 468.5500 ~ 468.8500MHz (計 35ch)	使用周波数 デジタル： 467.0000 ~ 467.4000MHz (65ch) アナログ： 465.0375 ~ 465.1500MHz 468.5500 ~ 468.8500MHz (計 35ch)
送信出力 5W/1W (+20%、-50%以内) 変調方式 デジタル： 4 値 FSK / アナログ： 可変リアクタンス周波数変調 電波の型式 デジタル： F1C、F1D、F1E、F1F / アナログ： F3E スピーカー出力 700mW 以上 電源電圧 DC7.4V ± 10% 消費電流 DC7.4V 送信時：約 1.6A (5W時) 受信定格出力時：約 350mA 受信待受け時：約 80mA	送信出力 5W/1W (+20%、-50%以内) 変調方式 デジタル： 4 値 FSK / アナログ： 可変リアクタンス周波数変調 電波の型式 デジタル： F1C、F1D、F1E、F1F / アナログ： F3E、F2D スピーカー出力 700mW 以上 (マイク)、4W 以上 (本体、外部出力時) 電源電圧 DC13.8V / 26.4V ± 10% 消費電流 DC13.8V 送信時：約 1.3A (5W時) 受信定格出力時：約 500mA 受信待受け時：約 300mA
使用温度範囲 -20℃ ~ +60℃ 本体寸法 高さ 96mm、幅 56mm、奥行き 39mm (FNB-V86LIA 装着時 / 突起部含まず) 重量 約 275g (FNB-V86LIA、アンテナを含む) RoHS指令 欧州 RoHS 指令に対応	使用温度範囲 -20℃ ~ +60℃ 本体寸法 高さ 24.9 × 幅 124 × 奥行き 153.8mm (突起物を含まず) 重量 約 870g (本体) 約 230g (マイク) RoHS指令 欧州 RoHS 指令に対応

※この定格は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

【販売店】

株式会社 **テレコム**

東京本社 TEL03-3762-5091 東北支店 TEL022-344-7189



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行ってください。

開発製造: **パーテックススタンダード LMR 合同会社**

Address : 〒108-0023 東京都港区芝浦4-6-8 住友不動産田町ファーストビル
Tel number : 03-6722-2400 URL : <http://standard-radio.jp/>

STANDARD
AUTHORIZED DISTRIBUTOR

販売: 株式会社 **CSR** https://www.kcsr.co.jp/csr_standard.html
本社営業部 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4 TEL 042-703-5100
札幌営業所 / 仙台営業所 / 名古屋営業所 / 広島営業所 / 福岡営業所

●STANDARD製品はMotorola Solutions, Inc.により開発され、STANDARDはVertex Standard Trademark Holding LLCの商標登録であり、Motorola Solutions, Inc.の完全子会社です。●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、H×Vコミ合成です。●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●印刷の関係上、製品の色等は実際のものとは多少異なることがあります。●カタログの記載内容は、2020年7月現在のものです。

VXD450U_072020