オプション

標準型リチウムイオン
電池パック
FNB-V145LI
容量2100mAh



小型連結型急速充電器
CD-75A
6台まで連結可能な急速充電器



急速充電器用ACアダプター
CAA1610F
CD-75A単独充電用
※CD-75には使えません



連結型急速充電器用ACアダプター
PS000369A01
CD-75A,CD-75用
ACアダプターとAC電源コード
のセット



防水スピーカーマイク
MH-66A7A
IP×7の防浸構造。
3.5φイヤホンジャック付



コンパクトスピーカーマイク
MH-82A7A
小型で自然な装着感。
3.5φイヤホンジャック付



スピーカーマイク
MH-83A7A
しっかりとしたホールド感。
3.5φイヤホンジャック付



防水スピーカーマイク
EK-467-460
IPX7の防浸構造
2.5φイヤホンジャック付



タイピンマイク &イヤホン
EK-515W-460
ダブルPTTスイッチ



イヤホン
ME-101(50CM)　長さ50cm
ME-101(100CM)　長さ100cm
2.5φプラグ
EK-467-460、
EK-515W-460用



タイピンマイク
MH-460A7A
イヤホン(EP460,EP461)別売り



カナル型イヤホン
EP460
2.5φプラグ
MH-460A7A用



イヤフック型イヤホン
EP461
2.5φプラグ
MH-460A7A用



咽喉マイク
TH-02-460ME
耳掛け式イヤホン付属



ベルトクリップ
CLIP-20
(付属品と同等)



キャリングケース
LCC-D460A
ベルト通しつき



キャリングケース
LCC-D461A
ベルトクリップ
対応



ホイップアンテナ
ATU-6D
アンテナ長　約148mm
広範囲での通信に
(付属品と同等)



スタビーアンテナ
ATU-12G
アンテナ長　約100mm
携帯性と通信範囲の
バランス型



ウルトラスタビーアンテナ
ATU-17G
アンテナ長　約50mm
携帯性を重視



本製品は公式ライセンシーである 株式会社CSR により製造、配布または販売されています。
Vertex Standard、Standard、およびデザイン化された VSロゴとSRロゴは、Vertex Standard Trademark Holdings, LLCの商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。
その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。©2023 CSR, Inc. All rights reserved.

⚠注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■開発製造　株式会社CSR
https://www.kcsr.co.jp/csr_standard.html

首都圏営業部	〒252-0303	神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4 TEL 042-703-5100
札幌営業所	〒060-0004	札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル TEL 011-633-8200
仙台営業所	〒981-3133	仙台市泉区泉中央 3-27-3 日泉ビル TEL 022-725-4523
大阪営業所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島 4-5-18 新大阪エイトビル TEL 06-6829-6124
福岡営業所	〒812-0041	福岡市博多区吉塚4-10-48 福岡インターヒル TEL 092-260-1351

■お問い合せ先

【販売店】
株式会社テレコム
東京本社 TEL 03-3762-5091
東北支店 TEL 022-344-7189
福岡営業所 TEL 092-408-5115
https://www.telcom-net.co.jp/

2026年3月現在　仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

99CZ49EC14

STANDARD

携帯型UHF5Wデジタル簡易無線機

VXD460U

増波対応　デジタル 75チャンネル　免許局 3B/3C　安心の3年保証



プロフェッショナルの仕事を支える高性能モデル

進化を極めた性能を その手の中に

優れた操作性と拡張性を両立させた、
デジタル簡易無線機のニュースタンダードがプロの仕事を力強く支えます。

VXD460U

携帯型UHF5Wデジタル簡易無線機

免許局対応 | 技術基準適合証明取得機種





〈実物大〉

※写真はオプションのスタビーアンテナATU-12Gを装着

ボディデザイン

❶指で確実に押し込めるPTT周辺部
❷どのような握り方でも音声が耳に届きやすい受話部
❸使用頻度の高い機能が割り当て可能なプログラムキー
❹スピーディ、かつ的確に操作できるロータリーエンコーダー(CHノブ)をセンターに配置
❺無線機の状況をどの角度からも確認できる大型ステータスインジケーター
❻操作性を考慮して傾きを持たせた音声調整ツマミ
❼識別用のシールなどを貼付けできるスペースを確保
❽多くの情報が表示可能な高精細LCDディスプレイ(1行全角7文字)

主な仕様 VXD460U

送受信周波数	デジタル簡易無線免許局(6.25kHz間隔、全75波) 465.096875 ～ 465.153125MHz (10波)、467.000000 ～ 467.400000MHz (65波)
変調方式	4 値 FSK
通信方式	単信(プレストーク)方式
送信出力	5/2.5/1W
電池持続時間	約16時間(スーパーセーブ機能ON)／約13時間(スーパーセーブ機能OFF)
低周波出力	0.7W以上(10%歪み時)
温湿度範囲	温度:−20℃～60℃　湿度:95%(35℃)
定格電圧	DC7.4V±10%
本体寸法	W56×H100×D31mm(アンテナおよび突起物を含まず)
本体重量	約260g

FNB-V145LI使用、送信出力5W、送信5:受信5:待受90の割合で運用時

ハードな現場で生きる、9つの新機能

複数のチャンネルをスムーズに切り替えられるスキャン機能

2つのスキャン機能を搭載しています。
■あらかじめ設定した複数のチャンネルにてスキャン(待受け)する「プログラムスキャン機能」。
■現在の通話チャンネルと事前に設定した1つのスキャンチャンネルを自動的に切り替えモニターしながら待受けする「デュアルレシーブスキャン機能」。

無線機1台で2つのグループと通話できるセカンダリPTT

プログラムキーを第二のPTTボタンとして設定できる機能です。デュアルレシーブ中に、登録したスキャンチャンネルで送信できます。

録音メッセージをボタン1つで送信できるクイックアンサー

音声を発して応答できないような状況時、あらかじめ録音したメッセージをボタン1つで送信できます(録音時間20秒/件数1件)。

現在の状況を音声で知らせる音声案内

ディスプレイを見ることなく、音声で現在の状況を確認することが可能です。作業効率の向上に貢献します。

非常事態時の通知手段や置き忘れアラームに有効なローンワーカー

送信操作が一定時間(約60分)行われなかった時に、あらかじめ設定した緊急動作を自動的に起動します。

周囲が騒がしくても通話しやすい音量最適化機能

受信時(RX)、送信時(TX)共に音量を自動調整するAGC=音量最適化機能を搭載。

好みの音質に調整できるイコライザー機能

受信・送信音をお好みの音質に調整可能です。より聴きやすく快適な音でお使いいただけます。

送受信を音声で切り替えられるVOX機能

無駄な電池消費を抑える自動電源オフ機能



基本性能も、さらに進化

自然で聴き取りやすい、こだわりの「音」

▶2マイク式ノイズキャンセリング機能によりクリアな音声を送信
▶イコライザー機能により音質を調整可能
▶TX AGC、RX 音量最適化機能により音量を自動調整

より薄く、しかも長く

▶コンパクトなのに電池の持続時間は最大16時間(標準電池パック、スーパーセーブON)
▶薄型電池パックの場合、厚さ26mmの薄型かつ9.5時間の運用時間を確保(スーパーセーブON)

プロ規格の信頼性

▶防水・防塵などの規格「IP67※」「MIL-STD-810G」に準拠
▶従来機より優れた耐久性で、確実な連絡をサポート

※IEC(国際電気標準会議)に基づく、粉塵や水の侵入に関する保護等級
防塵性:IP6×(耐塵形)……粉塵の侵入から完全に保護されている事
防水性:IPx7(防浸形)……**真水**／**静水**に水深1mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない事

操作性も向上

▶プログラムキーによる直感的な操作を実現
▶複数のチャンネルを効果的に使い分け可能
▶混信の多い場所でも自動的にチャンネルを選択