オプション

リチウムイオン電池パック
BT7X
容量1400mAh 3.7V
(付属品と同等)



シングルユニット急速充電器
CD-66
AC アダプタPS000042A11が必要



充電用ACアダプター
PS000042A11
BT7Xを約180分で充電
付属品と同等



6連充電器
VAC-6066
一度に6台までを同時に充電
BT7Xを約180分で充電



小型スピーカーマイク
MH-90A4B



防水スピーカーマイク
MH-66F4B
IP×7の防浸構造



イヤピースマイク
MH-89A4B



タイピンマイク &イヤホン
EK-515W-314
ダブルPTT スイッチ



イヤホン
ME-101(50CM)　長さ50cm
ME-101(100CM)　長さ100cm
EK-467-460、
EK-515W-460用



タイピンマイク
MH-62A4B
高感度タイプ
イヤホンが交換できる
オーソドックスなタイピンマイク



イヤホンマイク
MH-391A4B



イヤホンアダプター
CT-101
3.5Φミニプラグのイヤホン接続用
アダプター



ベルトクリップ
CLIP-25
(付属品と同等)



キャリングケース
LCC-D1



VXD1S運用時のマナー

●コールチャンネル
デジタル簡易無線登録局は、[-CH15-]にコールチャンネルが設定されています。ユーザーコードが自動的に「000」に設定され、秘話通信は自動的に解除されますので、ARIB規格で定められている「呼出用チャンネルとして」、ご利用いただけます。コールチャンネルは一時的な呼出のみとし、継続的な通話は他のチャンネルをご使用ください。

●上空波チャンネルの運用について
上空で利用する場合には、S-01～ S-15 の通話チャンネルを使用してください。上空でCH1～CH82の通話チャンネルを使用すると電波法違反になります。近傍にてパラグライダーや気球などが飛行している場合には、上空波を用いて通信を行っている場合があります。S-01～S-15 の15チャンネルは上空利用ができる貴重なチャンネルです。通常の陸上局同士の通信に上空波の使用はさけ、陸上波 (CH1～CH82) を使用しましょう。

本製品は公式ライセンシーである 株式会社CSR により製造、配布または販売されています。
Vertex Standard、Standard、およびデザイン化された VSロゴとSRロゴは、Vertex Standard Trademark Holdings, LLCの商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。
その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。©2024 CSR, Inc. All rights reserved.

⚠注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■開発製造　株式会社CSR
https://www.kcsr.co.jp/csr_standard.html

首都圏営業部	〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4	TEL 042-703-5100
札幌営業所	〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル	TEL 011-633-8200
仙台営業所	〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-3 日泉ビル	TEL 022-725-4523
名古屋営業所	〒465-0093 名古屋市名東区一社 3-121-1MIDORI ビル	TEL 052-709-7011
大阪営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-5-18 新大阪エイトビル	TEL 06-6829-6124
広島営業所	〒730-0803 広島市中区広瀬北町 3-11 和光広瀬ビル	TEL 082-232-3331
福岡営業所	〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル	TEL 092-260-1351

2024 年 7 月現在　仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

■お問い合せ先
【販売店】
株式会社テレコム
東京本社 TEL 03-3762-5091
東北支店 TEL 022-344-7189
福岡営業所 TEL 092-408-5115
https://www.telcom-net.co.jp/

99CZ49EE06

STANDARD

携帯型1Wデジタルトランシーバー

VXD1S

増波対応

デジタル97チャンネル
陸上・周辺海域 82ch
陸上・周辺海域・上空 15ch

登録局 3R/3T 3S/3U

安心の3年保証

資格不要



〈実物大〉

この一台で広がるフィールド

特小※の100倍の高出力で広範囲をカバー
業務、レジャー問わず使えるデジタル登録局
スカイスポーツで利用できる上空用チャンネルを搭載

※特定小電力トランシーバー

コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍
堅牢性にも優れた多機能トランシーバー

ビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能

現　状 → VXD1Sを使えば解決



コンパクトサイズの特定小電力トランシーバーを使ってきたが、電波が届きにくく、外部からの混信も。

- 誰にでも使いやすい**軽量サイズ**
- 中継器を設置しなくとも、比較的**広範囲**のフロアをカバー
- 繁華街などでも、UCコードと秘話コードの設定で、**混信を回避し秘匿性も確保**



災害時や地域活動において、団体の枠を越えて使える連絡手段が欲しい。

- 導入しやすい**オールインワンパッケージ**
- 騒音下でも**聞き取りやすく**、雨風、粉塵にも**強い設計**
- **広範囲**の通信が可能



パラグライダーの教習施設にて。教官が地上から上空の受講生に指示できる、簡便な無線機器が欲しい。

- **上空波15チャンネル**対応
- **大出力スピーカー**ではっきりと聞き取れる音声
- **188g**でコンパクト、負荷なく装備が可能



携帯電話の電波が届かないエリアに行くこともあり、無線機の購入を検討。シニア層も多く、誰もが簡単に操作できる機器が欲しい。

- 携帯電波の届かない**山中でも**通話が可能
- チャンネルを合わせて**ボタンを押すだけで**通話可能
- 他の電子機器と充電器を共用できる**マイクロUSB端子**による充電



■ 陸上、日本周辺海域で使用できる82chに加え、上空でも使用できる15chに対応

パラグライダーから気球、ハンググライダーなどのスカイスポーツでの連絡、教習指示にご利用いただけます。

■ 高い防塵・防水性　IP67※1



風雨や粉塵の舞う環境でも通信を行える信頼性を提供。建設現場や屋外イベントはもちろん、アウトドアレジャーなどでもご使用いただけます。

■ マイクロUSB充電端子※2装備

広く普及しているマイクロUSB充電端子を採用することで、幅広い充電設備から充電が可能に。また、充電器を共有できるため、アウトドアスポーツなどの荷物の軽量化につながります。

■ プロユーザー向けの高性能

- 固定式高感度アンテナ
- 500mW大音量（内蔵スピーカー）

など、スタンダードが誇る優れた性能を提供します。

■ 電源切り忘れによるバッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」

■ 受信の際に一時的に音声を消音する「ワンタッチミュート機能」

■ 一度の操作だけで手放ししたまま通話が可能な「PTTホールド機能」

■ 電池を長持ちさせたい時に効果的な「スーパーセーブ機能」

■ 複数チャンネルで仲間を待ち受けできる「プログラマブルスキャン機能」

■ 緊急事態を知らせる「緊急モード機能」

※1 IEC（国際電気標準会議）に基づく、粉塵や水の浸入に関する保護等級。
防塵性：IP6X（耐塵形）‥粉塵の侵入から完全に保護されている事。
防水性：IPX7（防浸形）‥真水/静水に水深1mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない事。

※2 全てのUSB充電器との動作を保証するものではありません。充電器の電流容量によっては、充電できない場合もあります。500mA以上の電流容量がある充電器をご使用ください。粗悪品を使用された場合には、トランシーバーの動作に影響を及ぼす場合もありますので、ご注意ください。

主な仕様　VXD1S

送受信周波数	陸上波：351.03125 ～ 351.10000MHz (12波) 351.20000 ～ 351.63125MHz (70波)
	上空波：351.10625 ～ 351.19375MHz (15波)
通信方式	単信方式
送信出力	1W（1W/0.5W/0.2W切り替え）
低周波出力	500mW以上（@4Ω、歪率10%以下）
音声コーデック	AMBE+2 ™

動作温度範囲	-10℃～+60℃
定格電圧	DC 3.7V
本体寸法	55.0×91.0×27.0mm （幅×高×奥行 アンテナ及び突起物含まず）
本体重量	約188g（BT7X電池パック装着時）
リチウムイオン電池パック容量	1370mAh
電池パック持ち時間	約13時間（送信：受信：待受=5：5：90運用時、スーパーセーブ機能ON時）

携帯型デジタルトランシーバー

VXD1S

RoHS
技術基準適合証明取得機種

VXD1S 標準パッケージ

- リチウムイオン電池パック
- 充電用ACアダプター
- ベルトクリップ
- 取扱説明書、申請書類一式、保証書